

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:** Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de diluyente de laca requerida. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de la cantidad recomendada. Cuando use como un limpiador, vierta una pequeña cantidad en un contenedor de vidrio o de metal. **¡IMPORTANTE!** Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No aplique a pisos ni a cualquier otra área de gran superficie. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel. **CONSEJOS ÚTILES:** La mayoría de los acabados de automóviles requieren un diluyente específico para ciertos límites de temperaturas. El diluyente de laca de seca a velocidad moderada, lo que permite ser usado a temperaturas moderadas.

**ALMACENAMIENTO:** No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Manténgalo en un sitio frío y seco lejos de la luz directa del sol a temperaturas por debajo de 120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente. **DESECHO:** Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN.** Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **ÚSELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara antipolvo no brinda protección contra los vapores.

**¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO.** Contiene Acetona, Acetato de Etilo, Metanol, Petróleo Destilados y Tolueno. Hay informes que han asociado la sobre exposición a solventes repetida y prolongada con daño neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No lo ingiera.

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos metanol y tolueno, que el estado de California considera que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN:** Primero mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911, o al Centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222.

**EXPOSICIÓN A LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos afectados con agua. Llame al 911, o al Centro de Control de Envenenamiento, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **EXPOSICIÓN A LA PIEL:** extender el material sobre la piel no afectada. Quite el material minuciosamente antes de volver a usarlos. Póngase un protector solar antes de salir. **EN CASO DE INGESTIÓN:** de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **NO INDUCIR EL VÓMITO** a menos que así lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

**MANTÉNGASE FUERA DE LOS ALCANCES DE LOS NIÑOS.**



**FLAMMABLE LIQUID**

**3**

**¡AVISO!**  
El recipiente vacío puede contener vapores explosivos. No corte, pinche o suelde sobre o cerca a este recipiente.

**ATTENTION**  
When empty, may contain explosive vapors. Do not cut, puncture or weld on or near this container.

**PAINT RELATED MATERIAL, UN1263**

**PROFESSIONAL STRENGTH**



# LACQUER THINNER

**CLEANS SPRAYERS & TOOLS**

**Improves Flow & Leveling  
Helps Resist Blushing**

**⚠ DANGER! ☠ POISON. EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORES MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL.**

Read entire label prior to use or storage.

**FIVE GALLONS (18.925 L)**

**¡PELIGRO! ☠ VENENO. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO.**

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

**Jasco® Lacquer Thinner is a high-solvency, medium-drying thinner for lacquer. Cleans tools and equipment after a lacquer project.**

### DIRECTIONS FOR USE:

Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Lacquer Thinner required. We recommend starting with a ratio of 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended by the manufacturer. When using as a cleaner, pour a small amount in a glass or metal container.

**IMPORTANT:** Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

**HELPFUL TIPS:** Most automotive finishes require a specific thinner for use within certain temperature ranges. Lacquer Thinner has a medium rate of drying when used within mid-range temperature conditions.

**STORAGE:** Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out of direct sunlight, at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

**DISPOSAL:** If container is corroded, rusted or shows other signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORES MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

**DANGER! ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL.** Contains Acetone, Ethyl Acetate, Methanol, Petroleum Distillates and Toluene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including Methanol and Toluene, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**FIRST AID: INHALATION:** First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or the Poison Control Center at 1-800-222-1222, or emergency room, as soon as possible.

**EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or the Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible.

**SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. **IF SWALLOWED:**

**IMMEDIATELY** call 911, or the Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. **DO NOT INDUCE VOMITING** unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Not for sale or use in California.



Product # **CJLT135**  
©2020 W.M. Barr & Co., Inc.  
[www.jasco-help.com](http://www.jasco-help.com)  
All rights reserved.

Label design is a trademark of W.M. Barr & Co., Inc.

**For assistance:**

Call the Barr Help Line  
1-844-969-1377  
Monday through Friday  
8am to 4:30pm CT

W.M. Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113

CJLT135 / J9568

