

PROFESSIONAL STRENGTH

JASCO®

Made With
Mineral Spirits

PAIN THINNER

CLEANS & THINS

Thins Oil-based Paint, Stain & Varnish
Use on Brushes & Equipment

DANGER!
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO!
NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE.
Lea toda la etiqueta antes
de usar o almacenar este producto.

1 GALLON (3.785 L)

J9285

Jasco® Paint Thinner effectively thins oil-based paint, stain and varnish. It can also be used to clean brushes and equipment immediately after use.

DIRECTIONS FOR USE: Follow the paint product manufacturer's instructions for the proper amount of paint thinner required. We recommend starting with 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended. Add gradually and stir thoroughly until desired consistency is obtained. Do not use as a thinner for latex paint or other water based coatings, lacquer or shellac. To remove fresh oil-based coatings, agitate brush or roller in Paint Thinner until all visible residue is dissolved. Then rinse using fresh Paint Thinner. Press out excess and lay flat to dry.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de diluyente requerida. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de la cantidad recomendada. Agregue gradualmente y revuelva minuciosamente hasta obtener la consistencia deseada. No lo use como un diluyente para pintura látex u otros recubrimientos al agua, laca ni goma laca. Para recubrimientos recientes a base de aceite, agite la brocha o el rodillo en Diluyente de pintura hasta disolver todo residuo visible. Luego enjuague con disolvente de pintura fresco. Presione para eliminar el exceso y coloque en forma plana para secar.

! DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

Contains Petroleum Distillates. Keep away from heat, sparks, open flames, and other ignition sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms or small enclosed areas. Whenever possible, use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness, headache, nausea or eye-watering - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors. Do not swallow. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Call the Poison Control Center at 1-800-222-1222, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get medical attention. **IN CASE OF PROLONGED SKIN CONTACT,** wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Thinner • **Max VOC:** 3%
Not intended for sale or use in the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).

For assistance: Call the Barr Help Line 1-800-398-3892 Monday through Friday 8:00am to 4:30pm CT

For more ingredient information:
visit www.barringredients.com or call 1-888-326-7743

GJPT150CA / J9286



! PELIGRO! NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE.

Contiene destilados de petróleo. Manténgalo alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores tales como sótanos, baños o áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible, use al aire libre en un área bien ventilada. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente un poco mareado, con dolor de cabeza, náusea o lagrimación - PARE - la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADO, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores. No lo trague. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al Centro local de control de venenos al 1-800-222-1222, a la sala de emergencia de su hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL,** lave cuidadosamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Diluyente de pintura
COV Máx: 3%

©2019 W.M. Barr & Co., Inc. • www.jasco-help.com

W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113