

Klean-Strip® Xileno puede ser usado en lugar de tolueno para específicamente diluir pintura a base de aceite, laca barniz, epoxis, adhesivos y esmaltes sintéticos cuando se desea una velocidad de evaporación más lenta. El xileno re moverá también ciertos adhesivos y es excelente para limpiar utensilios y equipos inmediatamente después de usar. **INSTRUCCIONES PARA EL USO:** Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de xileno requerida. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de lo recomendado por el fabricante. **¡IMPORTANTE!** Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No extienda este producto en áreas grandes porque los peligros de incendio y riesgos para la salud aumentarán dramáticamente. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel. **CONSEJOS ÚTILES:** Use solamente según especificaciones del fabricante para revestimientos, adhesivos o productos para aficionados. No utilice como limpiador de uso común. El xileno puede ablandar o dañar plásticos, materiales sintéticos y muchos otros acabados. Use sólo según las especificaciones y pruebe en áreas poco visibles antes de aplicar el producto. No utilice en: linóleo, plástico, caucho, loseta de asfalto, fibra de vidrio, otros materiales sintéticos. Xileno pueden dañar las siguientes superficies. **ALMACENAMIENTO:** No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente. **DESECHO:** Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O ENCENDERSE EXPLOSIVAMENTE. MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las flamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USE ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un fuerte dolor o si experimenta mareos – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.**

¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO. Se ha demostrado que el cloruro de metileno causa cáncer en animales de laboratorio. Reportes han asociado la sobre-exposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo a la salud depende del nivel y de la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: USE AL AIRE LIBRE EN UN ÁREA ABIERTA. Es peligroso usar este producto en interiores. Si tiene que usar en interiores, ventile el área de trabajo abriendo todas las ventanas y puertas y haciendo circular aire fresco a través del área de trabajo para reducir la acumulación de vapor. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra los vapores.

PRIMEROS AUXILIOS: • **INHALACIÓN:** Primero mueva a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. • **EXPOSICIÓN DE LOS OJOS:** Inmediatamente enjuague los ojos afectados con agua. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. • **EXPOSICIÓN DE LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite extender el material sobre la piel no afectada. Quite la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para obtener consejos. • **EN CASO DE INGESTIÓN:** INMEDIATAMENTE llame al 911, al centro de control de envenenamiento o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. NO INDUCIR EL VÓMITO a menos que inconsciente.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a que en el estado de California son conocidos por causar www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UN1307, XYLENES



Xylol Xylene

THINS EPOXIES & ENAMELS

Stronger Solvent than Paint Thinner



DANGER! INHALATION OF VAPOR VERY HARMFUL. VAPOR CAN KILL YOU IN ENCLOSED AREAS. EYE AND SKIN IRRITANT. FLAMMABLE. VAPORES MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. ☠️ POISON.
Read all cautions on back and side panels.

5 GALLONS (18.925 L)

¡PELIGRO! LA INHALACIÓN DEL VAPOR ES MUY DANINA. EL VAPOR PUEDE PROVOCAR LA MUERTE EN ÁREAS CERRADAS. IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA EN CASO DE INGESTION. VAPOR DANINO. ☠️ VENENO.
Lea todas las precauciones en el panel posterior y lateral.



Klean-Strip® Xylene can be used in place of Toluene to thin specified oil-based paint, lacquer, varnish, epoxy, adhesives and synthetic enamels when a slower rate of evaporation is desired. Xylene will also remove certain adhesives, and is an excellent clean-up solvent for tools and equipment immediately after use

DIRECTIONS FOR USE:
Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Xylene required. We recommend starting with a ratio of 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended by the manufacturer.

IMPORTANT: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not apply to floors or other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

HELPFUL TIPS: Use only as specified by the coating, adhesive or hobby product manufacturer. Do not use as a general purpose cleaner. Xylene may soften or damage plastics, synthetics and many other finishes. Use only where specified, and test an inconspicuous area before application. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetic materials. Xylene may harm these surfaces.

STORAGE: Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out of direct sunlight, at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

DISPOSAL: If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! FLAMMABLE. VAPORES MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.**

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

SAFETY DIRECTIONS: USE OUTDOORS IN AN OPEN AREA. It is dangerous to use this product indoors. If you must use indoors, cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against the vapors.

FIRST AID: • **INHALATION:** First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center at 1-800-222-1222, or emergency room, as soon as possible. • **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. • **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. • **IF SWALLOWED: IMMEDIATELY** call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. **DO NOT INDUCE VOMITING** unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene and Cumene, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.



Product # **CXY24**
©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com
All rights reserved.
J9010

For assistance:
Call the Barr Help Line
1-800-398-3892
Monday through Friday
8am to 4:30 pm CT

