

PROFESSIONAL STRENGTH



# PREMIUM PAINT & EPOXY REMOVER



Learn More!



## Strips Multiple Layers

Brushable • Clings To Surfaces  
Water Rinsable

WOOD

METAL

MASONRY

CONCRETE

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE  
EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL.  
Read entire label prior to use or storage.



1 GALLON (3.785 L)

J10330

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.  
LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES  
SUBITAS O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA.  
DAÑINO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN.  
PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DAÑINO.  
Lea toda la etiqueta antes de usar  
o almacenar este producto.

**DIRECTIONS FOR USE:** 1. Shake well. 2. Pour into metal container. Apply thick coat with paint brush to small area (up to 3 ft. x 3 ft.). Brush in one direction. 3. Leave area and after 15 minutes test scrape small area to see if finish is ready for removal. Gently scrape loosened finish in direction of wood grain with plastic stripping tool. Use a toothbrush, toothpick, or stripping brush to remove old finish from recesses. Repeat application for stubborn finishes. 4. Use a clean abrasive pad dipped in after wash or solvent to loosen remaining finish and remove residue. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

**IMPORTANT:** Do not apply to floors or large surface areas because fire and health risks will increase. Keep container closed when not in use. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling. A dust mask does not protect against vapors. Dispose of product within 3 months of opening.

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. TO REDUCE FIRE RISK, ENSURE ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in small, enclosed areas. If using indoors, cross ventilate work area and maintain fresh air movement by opening windows and doors. STOP work and leave area if strong odor is noticed or you experience dizziness. **IF WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Extinguish all flames, pilot lights, stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition before use. Do not use until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing or other sources.

**DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL.** Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

**⚠ CA WARNING:** Can expose you to Ethylbenzene, a carcinogen. See [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**FIRST AID: IF SWALLOWED,** do not induce vomiting. Immediately call Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention.

**IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%

For assistance: Call the Barr Help Line 1-844-969-1377  
Monday through Friday 8:00am to 4:30pm CT

CGP6505C / J10331



**barr**  
BRANDS  
Sold by:  
Barr Brands, ©2026  
Memphis, TN 38113  
[www.jasco-help.com](http://www.jasco-help.com)

**¡IMPORTANTE:** No aplique a pisos ni a áreas grandes ya que aumenta los riesgos de incendio y para la salud. Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo utilice. Al manipular este producto, siempre use gafas selladas contra salpicaduras de productos químicos y guantes resistentes a productos químicos. Una máscara contra polvo no proporciona protección contra los vapores. Deseche el producto dentro de los 3 meses posteriores a la apertura.

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No utilizar en áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza en interiores, ventile el área de trabajo de manera cruzada y mantenga el movimiento de aire fresco abriendo ventanas y puertas. DETENGA el trabajo y salga del área si siente un olor fuerte o si usted siente mareo. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO UTILICE ESTE PRODUCTO. MANTENGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.** Antes de usar este producto, apague todas las llamas, llamas piloto, estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de encendido. No use este producto hasta que se hayan disipado todos los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de tomacorrientes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética u otras fuentes.

**¡PELIGRO! DAÑINO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DAÑINO.** Contiene acetona y xileno. Ciertos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

**⚠ ADVERTENCIA DEL ESTADO DE CALIFORNIA:** Puede exponerlo al etilbenceno, un agente cancerígeno. Consulte [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN,** no induzca el vómito. Llame inmediatamente a un centro toxicológico (1-800-222-1222), un hospital o a un médico para más instrucciones. **SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con jabón y agua. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Categoría del producto: Removedor de Pintura  
COV Máx.: 50%

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Latex     | * Strips 5 layers in 15 minutes |
| Oil/Alkyd | Strips 5 layers in 45 minutes   |

