

PROFESSIONAL STRENGTH



PREMIUM PAINT & EPOXY REMOVER



Strips Multiple Layers

Brushable • Clings To Surfaces
Water Rinsable

WOOD

METAL

MASONRY

CONCRETE

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL.

Read entire label prior to use or storage.

ONE QUART (946 mL)



J10334

Learn More!



¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. DANINO O MORTAL EN CASO DE INGESTION. PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DANINO. Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Shake well. 2. Pour into metal container. Apply thick coat with paint brush to small area (up to 3 ft x 3 ft). Brush in one direction. 3. Leave area and after 15 minutes test scrape small area to see if finish is ready for removal. Gently scrape loosened finish in direction of wood grain with plastic stripping tool. Use a toothbrush, toothpick, or stripping brush to remove old finish from recesses. Repeat application for stubborn finishes. 4. Use a clean abrasive pad dipped in after wash or solvent to loosen remaining finish and remove residue. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

IMPORTANT: Do not apply to floors or large surface areas because fire and health risks will increase. Keep container closed when not in use. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling. A dust mask does not protect against vapors. Dispose of product within 3 months of opening.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. TO REDUCE FIRE RISK, ENSURE ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in small, enclosed areas. If using indoors, cross ventilate work area and maintain fresh air movement by opening windows and doors. STOP work and leave area if strong odor is noticed or you experience dizziness. **IF WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Extinguish all flames, pilot lights, stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition before use. Do not use until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing or other sources.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

⚠ CA WARNING: Can expose you to Ethylbenzene, a carcinogen. See www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%

For assistance: Call the Barr Help Line 1-844-969-1777
Monday through Friday 8:00am to 4:30pm CT

QUPR03CJ10334



¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ASEGURE UNA VENTILACION ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACION DE VAPORES. No utilizar en areas pequenas y encerradas. Si se utiliza en interiores, ventile el area de trabajo de manera cruzada y mantenga el movimiento de aire fresco abriendo ventanas y puertas. DETENGA el trabajo y salga del area si siente un olor fuerte o si usted siente mareos. **SI EL AREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA, NO UTILICE ESTE PRODUCTO. MANTENGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICION.** Antes de usar este producto, apague todas las llamas, llamas piloto, estufas, calentadores, motores electricos y cualquier otra fuente de encendido. No use este producto hasta que se hayan disipado todos los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de tomacorrientes e interruptores electricos. Tenga cuidado con la electricidad estatica generada por la ropa sintetica u otras fuentes.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ASEGURE UNA VENTILACION ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACION DE VAPORES. No utilizar en areas pequenas y encerradas. Si se utiliza en interiores, ventile el area de trabajo de manera cruzada y mantenga el movimiento de aire fresco abriendo ventanas y puertas. DETENGA el trabajo y salga del area si siente un olor fuerte o si usted siente mareos. **SI EL AREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA, NO UTILICE ESTE PRODUCTO. MANTENGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICION.** Antes de usar este producto, apague todas las llamas, llamas piloto, estufas, calentadores, motores electricos y cualquier otra fuente de encendido. No use este producto hasta que se hayan disipado todos los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de tomacorrientes e interruptores electricos. Tenga cuidado con la electricidad estatica generada por la ropa sintetica u otras fuentes.

¡PELIGRO! DANINO O MORTAL EN CASO DE INGESTION. PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DANINO. Contiene acetona y xileno. Dieros informes asocian la sobreexposicion repetida y prolongada a solventes con danos neurologicos y otros danos fisiologicos. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar danino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

⚠ ADVERTENCIA DEL ESTADO DE CALIFORNIA: Puede exponerlo al etilbenceno, un agente cancerigeno. Consulte www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTION, no induzca el vomito. Llame inmediatamente a un centro toxicologico (1-800-222-1222), un hospital o a un medico para mas instrucciones. **SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quitese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia medica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con jabon y agua. Si persiste la irritacion, solicite atencion medica.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría del producto: Removedor de Pintura • COV Máx.: 50%

Latex	* Strips 5 layers in 15 minutes
Oil/Alkyd	Strips 5 layers in 45 minutes



Sold by: Barr Brands, ©2026
Memphis, TN 38113
www.jasco-help.com