

NO

Hazardous Air Pollutants
or Petroleum Distillates*

ZERO

VOC**

Klean Strip®

GREEN

PAINT & VARNISH STRIPPER



Removes Dried Latex,
Oil & Chalk Paint



Low Odor



Learn More!

CAUTION!
EYE & SKIN IRRITANT.
Read entire label prior to use or storage.

¡PRECAUCIÓN!
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.
Lea toda la etiqueta antes de usar
o almacenar este producto.

ONE QUART (946 mL)

J10040

DIRECCIONES DE USO: 1. Protéjase las manos con guantes resistentes a productos químicos y sus ojos con gafas protectoras contra productos químicos. 2. Agítelo bien. Vierta en un contenedor metálico o envase de plástico resistente y aplique una capa gruesa con una brocha. 3. Después de 30 minutos, raspe una pequeña área para ver si el acabado está listo para removerse. Permita que el disolvente haga su trabajo. Para revestimientos a base de aceite, permita un tiempo adicional de hasta 24 horas. Raspe lentamente en la dirección de la fibra de la madera con una herramienta para desmontar de plástico. Para las áreas difíciles utilice una fibra abrasiva empaquetada con diluyente de pintura y barniz Klean-Strip® Green®. Un cepillo de cerdas de metal o un cepillo con cerdas de metal ayudará a eliminar el acabado viejo de los recovecos. 4. Puede utilizar agua para lavar los residuos restantes. La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de aplicar el nuevo acabado.

IMPORTANT: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Wash arms and hands after use even if gloves are worn.

HELPFUL TIPS: Test in an inconspicuous area before use on any plastic or synthetic surface as strippers can damage these surfaces. For best results, use in temperatures between 65° and 95°F and away from strong breezes and hot sun. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth. **CLEAN UP:** The work area and tools can be cleaned up with soap and water. **DISPOSAL:** If container shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations. **STORAGE:** Keep in a cool, dry, place. Avoid exposure to high temperatures or prolonged exposure to sun. Keep from freezing. Keep container closed when not in use.

CAUTION: EYE AND SKIN IRRITANT. Contains Benzyl Alcohol and Potassium Hydroxide. Avoid contact with eyes and skin. Do not swallow. Use in a well ventilated area.

FIRST AID: IF SWALLOWED, call physician immediately. Call your Poison Control Center at 1-800-222-1222 or hospital emergency room for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%



©2023, W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com

QKGS75023 / J10045



0 30192 75023 0

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Protéjase las manos con guantes resistentes a productos químicos y sus ojos con gafas protectoras contra productos químicos. 2. Agítelo bien. Vierta en un contenedor metálico o envase de plástico resistente y aplique una capa gruesa con una brocha. 3. Después de 30 minutos, raspe una pequeña área para ver si el acabado está listo para removerse. Permita que el disolvente haga su trabajo. Para revestimientos a base de aceite, permita un tiempo adicional de hasta 24 horas. Raspe lentamente en la dirección de la fibra de la madera con una herramienta para desmontar de plástico. Para las áreas difíciles utilice una fibra abrasiva empaquetada con diluyente de pintura y barniz Klean-Strip® Green®. Un cepillo de cerdas de metal o un cepillo con cerdas de metal ayudará a eliminar el acabado viejo de los recovecos. 4. Puede utilizar agua para lavar los residuos restantes. La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de aplicar el nuevo acabado.

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones, notas y avisos de precaución antes de usar. Use este producto únicamente como se indica en la etiqueta. Lave sus manos y brazos después de usar este producto, incluso si utilizó guantes.

SUGERENCIAS ÚTILES: Pruebe en un área discreta antes de usar en cualquier superficie plástica o sintética que los solventes puedan dañar. Para obtener mejores resultados, utilice en temperaturas entre los 65°F y 95°F (18°C y 29°C) y manténgalo lejos de fuertes brisas y la luz directa del sol. Proteja las áreas circundantes con una lona gruesa. **LIMPIEZA:** El área de trabajo y las herramientas se pueden limpiar con agua y jabón. **DESECHO:** Si el contenedor muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche los restos del producto en las instalaciones de recolección de residuos peligrosos de su localidad. Si no se encuentran disponibles, deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **ALMACENAMIENTO:** Conserve en un lugar fresco y seco. Evite exponer el recipiente a altas temperaturas o a la exposición prolongada al sol. Evite que se congele. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo utilice.

PRECAUCIÓN: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene alcohol bencílico e hidróxido de potasio. Evite el contacto con los ojos y con la piel. No debe ingerirse. Aplique en espacios con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, llame a un médico inmediatamente. Llame al centro de control toxicológico al 1-800-222-1222 o a la sala de emergencias de un hospital para más instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, retire cualquier lente de contacto, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y solicite asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** puede resultar en irritación. Lávese inmediatamente con agua y jabón. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura • **COV Máx.: 50%**

For assistance: Call the Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday through Friday, 8:00am to 4:30pm CT

* No EPA Hazardous Air Pollutants. ** No VOC per the definition of CARB.