

**CITRUS
SCENT**



CITRISTRIP

**PAINT & VARNISH
STRIPPING PASTE**

No NMP

CAUTION! CAUSES BURNS.
Read entire label prior to use or storage.

 **No Harsh Fumes**

 **Safer for Indoor Use**

 **Clings to Vertical Surfaces**

64 FL OZ (1.893 L)

¡CUIDADO! CAUSA QUEMADURAS.
Lea toda la etiqueta antes de usar
o almacenar este producto.

CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripping Paste is easy to use because it stays wet and active for up to 24 hours allowing stripping of multiple layers in one step. It removes five layers of dried latex paint in under one hour. It contains no methylene chloride or NMP (N-Methylpyrrolidone) and is safe for indoor use. This special orange stripper has a pleasant citrus scent. Use CITRISTRIP® to remove multiple layers of dried latex and oil-based paint, varnish, lacquer, polyurethane and shellac from wood, metal and masonry surfaces.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Protect hands with chemical-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.
2. Apply a thick coat with a trowel, paint brush or plastic stripping tool.
3. After 30 minutes (up to 24 hours), scrape a small test area to see if finish is ready for removal. Gently scrape in direction of wood grain with a plastic stripping tool. For stubborn areas, use an abrasive stripping pad dipped into CITRISTRIP® Paste. A toothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried in recesses.
4. Use a paint stripper wash to loosen remaining residue and then mineral spirits to prepare surface for painting. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

Helpful Tips: Test in an inconspicuous area before use on any synthetic surface as strippers can damage these surfaces. Do not use on fiberglass, plastic or vinyl. For best results, use in temperatures between 65° and 85°F and away from strong breeze and hot sun. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth.

Disposal: Allow liquid to evaporate and residue to dry outdoors. Then dispose of in accordance with local, state and federal regulations.

WARNING: CAUSES BURNS. Contains Benzyl Alcohol and surfactant. Do not mix with any other product. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not swallow. Contains a bittering agent to discourage accidental swallowing. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area.


FIRST AID - IF SWALLOWED, call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens; continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover **Max VOC:** Less than 50%

CITRISTRIP® name and orange color are trademarks of W.M. Barr & Co., Inc.

US Patent No. 8,278,257

 For assistance call:
The Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday - Friday 8 am - 4:30 pm Central Time

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

1. Proteja las manos con guantes resistentes a productos químicos y los ojos con gafas contra salpicaduras de productos químicos.
2. Aplique una capa gruesa con una paleta, una brocha o una herramienta para pelar plástico.
3. Después de 30 minutos (y antes de las 24 horas siguientes), raspe un área pequeña de prueba para confirmar si el acabado está listo para ser quitado. Raspe delicadamente en la dirección de la veta de la madera con una herramienta plástica para raspar. Para áreas difíciles, use una esponja abrasiva sumergida en disolvente CITRISTRIP® Paste. Un cepillo de dientes, palillo o cepillo para raspar ayudan a quitar las capas de acabado antiguas muy profundas.
4. Use un lavado de removedor de pintura para aflojar los residuos restantes y luego los alcoholes minerales para preparar la superficie para pintar. La superficie debe estar totalmente limpia y seca antes de dar el acabado final.

Consejos útiles: Para mejores resultados, úselo en superficies a temperaturas entre los 65° y 85°F y lejos de la brisa fuerte y la luz directa del sol. Proteja las áreas adyacentes con un trapo plástico

Disposición: Permita que el líquido se evapore y que los residuos se sequen al aire libre.

ADVERTENCIA: CAUSA QUEMADURAS. Contiene alcohol bencílico y surfactante. No lo mezcle con ningún otro producto. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. No lo trague. Contiene un agente amargo para evitar que se trague accidentalmente. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través de área de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTION, llame al centro local de control de venenos (1-800-222-1222), a la sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por los menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** puede producirse irritación. Lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación. **MANTENGA FUERA DEL ALCAÑCE DE NIÑOS.**

Categoría de producto: Removedor de pintura.

Max VOC: Menos de 50% por peso.



Product # **HCG740**
©2019 W.M. Barr & Co. Inc.
Memphis, TN 38113
www.citristrip.com



P0128