

AMERICA'S #1 STRIPPER BRAND

Klean
Strip®

PREMIUM SPRAYABLE STRIPPER

STRIPS PAINT, EPOXY, VARNISH, SHELLAC &
POLYURETHANE FROM WOOD, METAL & MASONRY

WORKS IN
15
MINUTES

FAST

Removes Multiple
Layers Without
Raising Wood Grain



POURABLE

Use With Spray
Bottle or Brush into
Grooves & Crevices



Learn More!



DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPORS MAY CAUSE FLASH
FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY.
HARMFUL OR FATAL IF
SWALLOWED. CAUSES
BURNS. VAPOR HARMFUL.
Read entire label prior to use or storage.

ONE QUART (985 mL)

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN
PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O
INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA.
DAÑINO O MORTAL POR INGESTION.
PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DAÑINO.
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

J10054

DIRECTIONS FOR USE: 1. Shake well. 2. Pour into a metal container or chemical safety spray bottle and apply with an even, liberal coat to a small area (up to 3 ft x 3 ft) using a paint brush or by spray bottle. Ensure spray bottle is in upright position with nozzle pointed away from user. 3. After 15 minutes, test scrape a small area to see if finish is ready for removal. Remove loosened finish by gently scraping in direction of wood grain with a plastic stripping tool. A toothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried in recesses. Repeat application for stubborn finishes. 4. Use a clean abrasive pad dipped in After Wash or Odorless Mineral Spirits to remove remaining finish and remove any residue. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

IMPORTANT: Do not apply to floors or large surface areas because fire and health safety risks will increase. Keep container closed when not in use. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors. Dispose of product within 3 months of opening.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. TO REDUCE FIRE RISK, ENSURE ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in small, enclosed areas. If using indoors, cross ventilate work area and maintain fresh air movement by opening windows and doors. STOP work and leave area if strong odor is noticed or you experience dizziness. **IF WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Extinguish all flames, pilot lights, stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition before use. Do not use until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing or other sources.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with skin, eyes, and clothing.

⚠️ CA WARNING: Can expose you to Ethylbenzene, a carcinogen. See www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting, immediately call Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%

For assistance: Call the Barr Help Line 1-800-398-3892

Monday through Friday, 8:00am to 4:30pm CT

OKS251SC / J10357



0 30192 01251 2

barr
BRANDS
©2026, Barr Brands
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com

IMPORTANTE: No aplique sobre pisos ni áreas grandes de superficie porque aumentarán los riesgos de incendio y de seguridad para la salud. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Use siempre gafas de seguridad contra salpicaduras químicas y guantes resistentes a productos químicos al manipular este producto. Use mascarilla contra el polvo no proporciona protección contra los vapores. Deseche el producto dentro de los 3 meses posteriores a su apertura.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS REPENTINOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ASEGURE UNA VENTILACION ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACION DE VAPORES. No use en áreas pequeñas o cerradas. Si se usa en interiores, ventile el área de trabajo cruzadamente y mantenga el movimiento de aire fresco abriendo ventanas y puertas. DETENGA el trabajo y abandone el área si percibe un olor fuerte o experimenta mareos. **SI EL AREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. MANTENGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMAS FUENTES DE IGNICION.** Apague todas las lamas, luces piloto, estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición antes de usar. No use el producto hasta que todos los vapores hayan desaparecido. No fume. Manténgase alejado de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por ropa sintética u otras fuentes.

¡PELIGRO! NOCIVO O FATAL SI SE INGERE. CAUSA QUEMADURAS. VAPOR NOCIVO. Contiene acetona y xileno. Existen informes que asocian la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El uso indebido intencional de este producto mediante la concentración deliberada e inhalación de vapores puede ser nocivo o fatal. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

⚠️ ADVERTENCIA DE CA: Puede exponerlo al etilbenceno, una sustancia carcinogénica. Consulte www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGERE, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al Centro de Control de Envenenamientos (1-800-222-1222), hospital o médico para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague inmediatamente con agua, retire cualquier lente de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos. Luego obtenga atención médica inmediata. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría del producto: Removedor de pintura • VOC Máx: 50%

Latex • Strips 5 layers in 15 minutes
Oil/Akyd • Strips 5 layers in 45 minutes

PATENT PENDING

