

SPRAYS

2
WAYS



**PRO STRENGTH
REMOVER
EXACT SPRAY**



**ASPHALT
& TAR***



**ADHESIVE
& GLUE**



**DRIED LATEX
PAINT**

**REMOVES THE
TOUGHEST STUFF™**
ULTRA FAST - ULTRA STRONG

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPOR HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. VAPOR DAÑINO. DAÑINO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO ESTA BAJO PRESIÓN. Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT 12 OZ (340 g)

Goof Off Pro Strength Remover cuts through the toughest adhesives quickly! Works the first time to eliminate costly messes and mistakes from adhesives. Remove what ordinary removers can't handle. **GREAT FOR:** Crayon, Adhesives & Glue, Stickers & Decals, Caulk, Dried Latex Paint, Tar & Road Grime, Bugs & Tree Sap. **FOR USE ON:** Fully cured varnished and oil-base painted surfaces, baseboard, metals, glass, brick, wood, concrete, grout, fiberglass, hand tools, most automotive surfaces.

DIRECTIONS: Always use safety goggles. Gloves recommended for sensitive skin. A dust mask does not provide protection against vapors. Do not smoke. Flip straw up for EXACT SPRAY and down for BROAD SPRAY. Then blot or rub lightly with a cloth. **HELPFUL TIPS:** Provide damage plastics, vinyl, automotive paints, and carpets. Test on inconspicuous surface before use.

PARA UTILIZAR EN: Superficies barnizadas y pintadas con pintura a base de aceite completamente curadas, zócalos, metales, vidrio, ladrillo, madera, concreto, lechada, fibra de vidrio, herramientas manuales y la mayoría de las superficies automotrices.

INSTRUCCIONES: Use siempre gafas de protección. Se recomienda el uso de guantes para piel sensible. Una mascarilla para polvo no proporciona protección contra los vapores. No fumar. Gire el popote (pajilla) hacia arriba para ROCIADO EXACTO y hacia abajo para ROCIADO AMPLIO. Luego seque o frote ligeramente con un paño. **SUGERENCIAS ÚTILES:** Puede dañar plásticos, vinilo, pinturas automotrices y alfombras. Pruebe en una superficie poco visible antes de usar.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. TO REDUCE FIRE RISK, ENSURE ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in small, enclosed areas. If using indoors, cross ventilate work area and maintain fresh air movement by opening windows and doors. STOP work and leave area if strong odor is noticed or you experience dizziness. **IF WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Extinguish all flames, pilot lights, stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition before use. Do not use until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing or other sources.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not swallow.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

⚠ CA WARNING: Can expose you to Ethylbenzene, a carcinogen. See www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: General Purpose Adhesive Remover • Max VOC: 20%
*Regulations only allow use on painted automobile surfaces.

Product Information Hotline: 1-5064-1
1-877-GOOFFOFF • 1-877-466-3633

For more ingredient information:
Visit www.barringredients.com or call 1-833-880-5319

PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS REPENTINOS O ASEGURARSE EXPLOSIVAMENTE. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ASEGURE UNA VENTILACION ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACION DE VAPORES. No use en áreas pequeñas o cerradas. Si se usa en interiores, ventile el área de trabajo abriendo ventanas y puertas para mantener la circulación de aire fresco. DETENGA el trabajo y abandone el área si nota un olor fuerte o experimenta mareos. **SI EL AREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. MANTENGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMAS FUENTES DE IGNICION.** Apague todas las llamas, luces piloto, estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición antes de usar. No use el producto hasta que todos los vapores hayan desaparecido. No fumar. Mantenga alejado de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por ropa sintética u otras fuentes.

PELIGRO! DAÑO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. VAPOR DAÑO. IRRITA LOS OJOS. Contiene acetona y xileno. Ciertos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a los solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El uso indebido interferirá de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar sus vapores y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No ingerir.

PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforar ni incinerar el envase. No almacenar ni exponer a temperaturas superiores a 120°F. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol puede causar estallido.

⚠ ADVERTENCIA DE CA: Puede exponerlo al etilbenceno, una sustancia cancerígena. Consulte www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al Centro de Control de Envenenamientos (1-800-222-1222), hospital o médico para recibir instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague inmediatamente con agua, retire cualquier lente de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos. Luego obtenga atención médica inmediata. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de adhesivos, de uso general • COV Máx.: 20%
*Las regulaciones permiten que se utilice exclusivamente en superficies pintadas de automóviles.

F6658ES / C1407



Sold by:
Barr Brands, ©2026
Memphis, TN 38113
www.gooffproducts.com